



**DESCRIPTION**

Finger guards fit over the soft starter's power terminals to increase IP rating and prevent accidental contact with live terminals.

Finger guards provide IP20 protection when used with cables of diameter 22mm or greater.

**WARNING! SHOCK HAZARD**

The soft starter contains dangerous voltages when connected to mains voltage. Attaching or removing accessories when the soft starter is connected to mains may cause death or serious injury.

- Isolate the soft starter from mains before attaching or removing accessories.  
- Fit finger guards to all terminals, even if no cable is connected.

**17391 GB 0724 CONTENT OF THE KIT**

- 6pcs finger guards
- 6pcs retaining brackets
- 6pcs cable ties.

**INSTALLATION**

Install the finger guards using the following procedure:

- Disconnect the soft starter from mains and control voltage.
- Place one retaining bracket over each bus bar and clip into the base of the starter.
- Feed each power cable through the narrow end of each finger guard. Connect the cables to the appropriate terminals on the soft starter.
- If the cables do not fit through the finger guards, shorten the finger guards at the narrow end to make a bigger opening.
- Push the finger guard over each retaining bracket, and secure in place with a cable tie.

**DESCRIZIONE**

I copri terminali si installano sui terminali di potenza del soft starter per aumentare il grado di protezione IP e prevenire il contatto accidentale con i terminali sotto tensione.

I copri terminali forniscono una protezione IP20 quando utilizzati con cavi di diametro pari o superiore a 22 mm.

**ATTENZIONE! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE.**

Il soft starter contiene tensioni pericolose quando è collegato alla rete elettrica. Il collegamento o la rimozione di accessori con il soft starter collegato alla rete può causare morte o gravi lesioni.

- Isolare il soft starter dalla rete prima di collegare o rimuovere accessori.
- Installare i copri terminali su tutti i terminali, anche se non è collegato alcun cavo.

**CONTENUTO DEL KIT**

- 6pz copri terminali
- 6pz staffe di fissaggio
- 6pz fascette.

**INSTALLAZIONE**

Installare le protezioni copri terminali seguendo questa procedura:

- Scollegare il soft starter dalla rete elettrica e rimuovere la tensione di alimentazione ausiliaria.
- Posizionare una staffa di fissaggio su ciascuna delle barre e agganciarla alla base del soft starter.
- Inserire ciascun cavo di alimentazione attraverso l'estremità stretta di ciascuna protezione copri terminale. Collegare i cavi ai terminali appropriati del soft starter.
- Se i cavi non passano attraverso le protezioni copri terminali, accorciare le protezioni copri terminali all'estremità stretta per creare un'apertura più grande.
- Spingere la protezione copri terminali su ciascuna staffa di fissaggio e fissarla in posizione con una fascetta.

