



Przeznaczenie produktu

Rozrusznik  
bezpośredni

Seria produktu

M1P01812...B1

### Właściwości elektryczne

Zakres regulacji przełącznika

A 13-18

Charakterystyka techniczna wg. IEC ( $\leq 440V$ )

le	A	18
kW	kW	7.5

### Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika

M1PA

W zestawie standardowy stycznik

BF1810A

W zestawie standardowy przełącznik cieplny

RF381800

### Dane techniczne UL

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, jednofazowy

110 V-120 V	HP	1
220 V-240 V	HP	3

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola

200 V-208 V	HP	5
220 V-240 V	HP	5
440 V-480 V	HP	10
550 V-600 V	HP	15

### Właściwości mechaniczne

Masa

g 1040

### Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+60

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

### Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu

IP65

### Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



I = Start; O = Stop/Reset

### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-4-1  
UL508 CSA C22.2 n° 14

Certyfikaty

CSAus  
cULus  
EAC

### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -  
Układ rozruchowy  
silnika