



Multimetri LCD da pannello. Espandibili DMG615 Trifase + neutro

Denominazione del prodotto

Tipo

Tipo

Alimentazione ausiliaria Us

Tensione nominale ausiliaria AC	VAC	100...440
---------------------------------	-----	-----------

Tensione nominale ausiliaria DC	VDC	120...250
---------------------------------	-----	-----------

Limiti di funzionamento tensione ausiliaria

AC

min	VAC	90
max	VAC	484

DC

min	VDC	93.5
max	VDC	300

Frequenza di impiego

min	Hz	45
max	Hz	66

Potenza assorbita

max	VA	9.5
-----	----	-----

Potenza massima dissipata

W	3.5
---	-----

Ingressi di misura della tensione

Tensione nominale (Ue)

fase-fase	VAC	600
fase-neutro	VAC	300

Campo di misura

fase-fase	VAC	50...720
fase-neutro	VAC	30...360

Ingressi di misura della tensione Frequenza di impiego

min	Hz	45
max	Hz	66

Metodo misura ingressi di tensione

True RMS

Modalità di inserzione

Linee monofase, bifase, trifase e trifase bilanciata

Ingressi di corrente

Corrente nominale (Ie)	A	1A/5A
------------------------	---	-------

Campo di misura	0.025...6A
-----------------	------------

Metodo misura	TRMS
---------------	------

Sovraccaricabilità

+20% Ie da TA esterno con secondario 5A

Limite termico di breve durata	A	50A per 1s
--------------------------------	---	------------

Accuratezza

Tensione di fase	±0.2%
Tensione concatenata	±0.2%

MULTIMETRO DA INCASSO A LCD, ESPANDIBILE. ELEVATA ACCURATEZZA NELLA MISURA DELL'ENERGIA ATTIVA CON CLASSE 0,5S. LCD A ICONE 72X46MM RETROILLUMINATO, ALIMENTAZIONE AUSILIARIA 100...440VAC/120...250VDC, PORTA OTTICA FRONTALE E SERIALE RS485 INTEGRATA

Corrente	±0.2%
Frequenza	±0.05%
Potenza attiva	±0.5%
Energia attiva	Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
Energia reattiva	Classe 2 (IEC/EN 62053-23)

Isolamenti

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	600
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	9.5
Tensione di tenuta alla frequenza di esercizio	kV	5.2

Funzioni

Analisi armonica	15th ordine
Logica PLC programmabile	No
Tipo di porta di comunicazione	RS485
Funzione gateway ethernet-RS485	No

Caratteristiche meccaniche

Tipo custodia	Poliammide		
Attacchi tipo	Estraibili		
Sezione conduttori			
	min	mm ²	0.2
	max	mm ²	2.5
	min	AWG	24
	max	AWG	12


Coppia di serraggio (Max)		
	Nm	0.5
	lbin	4.5
Fissaggio		Ad incasso
Peso prodotto	g	350

Condizioni ambientali

Temperatura			
	Temperatura di impiego		
		min	°C -20
		max	°C +60
	Temperatura di stoccaggio		
		min	°C -30
		max	°C +80
Umidità relativa		%	<90
Grado di inquinamento massimo			2
Grado di protezione			IP54


Dimensioni

MULTIMETRO DA INCASSO A LCD, ESPANDIBILE. ELEVATA ACCURATEZZA NELLA MISURA DELL'ENERGIA ATTIVA CON CLASSE 0,5S. LCD A ICONE 72X46MM RETROILLUMINATO, ALIMENTAZIONE AUSILIARIA 100...440VAC/120...250VDC, PORTA OTTICA FRONTALE E SERIALE RS485 INTEGRATA




Schemi elettrici


Single-phase





Two-phase




Three-phase with or without neutral



Three-phase without neutral in ARON connection



Balanced 3-phase connection with or without neutral



CODE	AUX SUPPLY
DMG100-110-200-210-300	100...240VAC 110...250VDC
DMG6...	100...440VAC 110...250VDC
DMG7000-7500-8000-9000	100...240VAC 110...250VDC



Omologazioni e conformità

Conformità

- IEC/EN 61000-6-2
- IEC/EN 61000-6-3
- IEC/EN 61010-1
- IEC/EN 61010-2-030

Omologazioni

- cULus
- EAC
- RCM

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002301 -
Strumento di
misura
multifunzione