



Denumirea produsului	Contactoare modulare		
Denumirea tipului de produs	CN		
Tip tensiune de operare	AC/DC		
Numărul de poli	4		
Număr de module DIN	2		
<b>Caracteristici electrice</b>			
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A	25	
Curent de funcționare AC1 și AC-7a ≤400V	A	25	
Curent de funcționare AC-3 și AC-7b ≤400V	A	8.5	
Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	440	
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp	kV	4	
Capacitate minimă de comutare		≥17V ≥50mA	
Putere disipată pe pol (valoare medie) Ith	W	2	
<b>Circuit de control</b>			
Tensiune nominală de alimentare auxiliară Us		24VAC/DC	
Contacte auxiliare	NR	Nr.	4
Consum mediu bobina ≤20°C		in-rush	W 3
		menținere	W 3
Tensiune de operare			
Închidere	min	%Us	85
	max	%Us	110
Eliberare	min	%Us	20
	max	%Us	75
<b>Timpi de funcționare</b>			
Timpi medii			
Închidere NO	min	ms	15
	max	ms	45
Deschidere NO	min	ms	20
	max	ms	70
<b>Operațiuni</b>			
Durata de viață mecanică		cycles	3000000
Durata de viață electrică AC-3		cycles	500000
Durata de viață electrică AC1		cycles	200000
<b>Condiții ambientale</b>			
Temperatura de Operare	Temperatura min	°C	-25
	Temperatura max	°C	+70
Temperatura de depozitare			

Temperatura min	°C	-30
Temperatura max	°C	80
Altitudine maximă	m	2000

### Caracteristici mecanice

Fixare Sina DIN 35mm

Cuplul de strângere pentru terminalul bobinei

max	Nm	0.6
max	Ibin	0.6

Cuplu de strângere pentru terminale

max	Nm	1.2
max	Ibin	0.9

Secțiunea dirijorului

Terminalul bobinei

min	mm <sup>2</sup>	1
max	mm <sup>2</sup>	2.5

Terminal de alimentare

min	mm <sup>2</sup>	1
max	mm <sup>2</sup>	10

Terminale Instrument

PZ2

Greutate

g 260

### Rezistență și protecție


Grad IP frontal

IP20


Gradul de poluare

3

### Dimensiuni



### Diagrame de cablare



### Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

IEC/EN 60947-5-1

IEC/EN 61095

Certificate

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000066 -  
Contactor de  
putere, comutare  
AC