

| | | | |
|--|--|----|-----------|
| Przeznaczenie produktu | Łączniki krzywkowe | | |
| Seria produktu | GX16 | | |
| Charakterystyka ogólna | | | |
| Schemat przełączenia | 69 - Przełącznik, bez 0, 4 połowy | | |
| N° of elements | 4 | | |
| Rodzaj montażu | O - wersja do montażu na płycie z czarnym pokrętle | | |
| Właściwości styków | | | |
| Znamionowe napięcie izolacji U_i | IEC/EN | V | 690 |
| | UL/CSA | V | 600 |
| Znamionowe napięcie udarowe U_{imp} | | kV | 6 |
| Prąd cieplny umowny I_{th} | IEC/EN | A | 16 |
| | UL/CSA | A | 12 |
| Znamionowe napięcie robocze | | V | 440 |
| Znamionowe napięcie udarowe | | kV | 4 |
| Maksymalna wartość bezpiecznika (gG) do ochrony zwarciowej I_n | 10 kA | A | 16 |
| | 15 kA | A | 16 |
| | 25 kA | A | 16 |
| Prąd udarowy wytrzymywany I_{cw} | 1 s | kA | 250 |
| Przewodność | | | 10/5 mA/V |
| Prąd roboczy I_e IEC/EN | | | |
| AC1/AC21A | | A | 16 |
| AC15 | 110 V | A | 10 |
| | 220/230 V | A | 8 |
| | 380/400 V | A | 4 |
| | 660/690 V | A | 1.5 |
| Znamionowa moc robocza w AC | | | |
| Trójfazowy AC-3 | 220/230 V | kW | 3.5 |
| | 380/440 V | kW | 4.5 |
| | 500/690 V | kW | 5.5 |
| Jednofazowy AC-3 | 110 V | kW | 0.55 |
| | 220/230 V | kW | 1.5 |
| | 380/440 V | kW | 2.2 |
| Trójfazowy AC23A | 220/230 V | kW | 3.7 |
| | 380/440 V | kW | 6.5 |
| | 500/690 V | kW | 7.5 |
| Jednofazowy AC23A | 110 V | kW | 0.75 |
| | 220/230 V | kW | 1.8 |
| | 380/440 V | kW | 3 |
| Znamionowy prąd roboczy w DC | | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------------|-------------------|----|
| DC21A | | | | |
| | 48 V | A | 16 | |
| | 60 V | A | 16 | |
| | 110 V | A | 4 | |
| | 220 V | A | 0.6 | |
| | 440 V | A | 0.25 | |
| DC23A (poła szeregowo) | | | | |
| | 24 V | A | 16 (1) | |
| | 48 V | A | 16 (2) | |
| | 60 V | A | 16 (3) | |
| | 110 V | A | 10 (3) | |
| | 220 V | A | 7 (4) | |
| DC13 | | | | |
| | 24 V | A | 16 | |
| | 48 V | A | 14 | |
| | 60 V | A | 10 | |
| | 110 V | A | 1 | |
| | 220 V | A | 0.4 | |
| | 440 V | A | 0.15 | |
| Rozproszenie mocy | | W | 0.6 | |
| Właściwości mechaniczne | | | | |
| Zacisk śrubowy | | | | 3M |
| Moment obrotowy dokręcania zacisków maks. | | Nm | 0.5 | |
| Rozmiar przewodu | | | | |
| AWG - Przewód sztywny | | | | |
| | min. | AWG | 20 | |
| | maks. | AWG | 12 | |
| AWG - Przewód elastyczny | | | | |
| | min. | AWG | 20 | |
| | maks. | AWG | 12 | |
| Przekrój przewodu (IEC) - Przewód elastyczny | | | | |
| | min. | mm ² | 0.5 | |
| | maks. | mm ² | 2.5 | |
| Przekrój przewodu (IEC) - Przewód sztywny | | | | |
| | min. | mm ² | 0.5 | |
| | maks. | mm ² | 2.5 | |
| Trwałość mechaniczna | | cycles | 1X10 ⁶ | |
| Dane techniczne UL | | | | |
| Sterowanie bezpośrednie silnika (UL/CSA-DOL) | | | | |
| dla trójfazowego silnika | | | | |
| | 120 V | HP | 1.5 | |
| | 240 V | HP | 3 | |
| | 480 V | HP | 5 | |
| | 600 V | HP | 5 | |
| dla jednofazowego silnika | | | | |
| | 120 V | HP | 0.75 | |
| | 240 V | HP | 1 | |
| Warunki otoczenia | | | | |
| Temperatura | | | | |
| Temperatura pracy | | | | |
| | min. | °C | -25 | |
| | maks. | °C | +55 | |
| Temperatura składowania | | | | |
| | min. | °C | -40 | |


maks. °C +70

Odporność i zabezpieczenie

| | |
|------------------------------|------|
| Stopień ochrony IP od frontu | IP65 |
| Stopień ochrony IP zacisków | IP20 |

Wymiary

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-3
IEC/EN/BS 60947-5-1
IEC/EN/BS 61058-1
UL60947-4-1

Certyfikaty

cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001029 -
Przełącznik,
kompletny