



Soft starter -  
versiune de bază  
ADXNB  
Trifazat asincron

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Tip motor

### Caracteristici electrice

Furnizează tensiune

	Tip de sistem		Trifazic
	Tensiunea de alimentare nominală	V	208...600VAC
	Tensiune de alimentare auxiliară (Us)		24VAC/DC
	Frecvență nominală	Hz	50/60
Curentul nominal de pornire Ie		A	38
Puterea nominală a motorului			
	Evaluări IEC (T≤40°C)		
	230VAC	kW	11
	400VAC	kW	18.5
	500VAC	KW	22
	Evaluări UL (T≤40°C)		
	220-240VAC	HP	10
	380-415VAC	HP	20
	440-480VAC	HP	25
	550-600VAC	HP	30
Numărul de faze controlate		Nr.	2
Bypass încorporat			Da
Sistem de răcire			Forțat
Tensiunea nominală de izolație Ui		V	600

### Interfața de programare

Potențiometru			Setări: tensiune inițială, rampă de accelerare, rampă de decelerare
Afișa			Nu
Programare cu tehnologie NFC			Nu
Port optic			Nu

### Setări de pornire și oprire

Metoda de pornire			Pornirea rampei de tensiune
Metoda oprire			Rampă de tensiune sau oprire roată liberă
Rampă de accelerație		s	1-20
Rampa de decelerare		s	0-20
Tensiunea de pornire		%	30-80


### Protecții

Protecția sursei de alimentare	Fără linie de alimentare, pierdere de fază, frecvență în afara limitelor, secvență de faze (configurabil)		
Protecție demaror	Supratemperatură		
<b>Funcții</b>			
Bypass încorporat	2		
Afișaj și tastatură încorporate	Da		
Limbi	Nu		
Vedeți măsurătorile	Nu		
Controlul cuplului	Nu		
Limită de curent reglabilă	Nu		
Frânare dinamică	Nu		
Funcția Kick Start	Nu		
Protecție electronică la suprasarcina motorului	Nu		
Intrare PTC protecție motor	Nu		
Protecție împotriva pierderii de fază	Nu		
Protecție împotriva inversării de fază	Da		
Protecție împotriva rotorului blocat	Da		
Protecție împotriva supratemperaturii tiristoarelor	Nu		
Protecție împotriva sarcinii reduse de alarmă programabile	Da		
Intrări digitale	Nu		
Intrări analogice	Da		
Ieșiri digitale	Nu		
Ieșire analogică	Da		
Monitorizarea comunicării	Nu		
Port optic pentru programare	Opțional		
Jurnalul evenimentelor	Nu		
Contor de ore motor	Nu		
Contor de pornire	Nu		
Calendar cu ceas	Nu		
Tastatură externă de la distanță	Nu		
Versiune plug-in	Nu		
<b>Intrare și ieșire</b>			
Intrări digitale	Număru	Nr.	1
	Tip		Contact fără tensiune
	Funcții		Pornirea motorului
Ieșiri digitale	Număru	Nr.	2
	Tip		2 contacte NO cu același comun, 5A 250VAC AC1 - 5A 30VDC

	Funcții	Comandă contactor de linie, pornire (funcționare finalizată), TOR (Toop Of Ramp)
<b>Interfețe de comunicare</b>		
Interfață de comunicare		No
<b>Condiții ambientale</b>		
Temperatura	Temperatura de Operare	
	min	°C -20
	max	°C +60°C (with current derating >40°C)
	<hr/>	
	Temperatura de depozitare	
	min	°C -30
	max	°C +80
<hr/>		
Alitudine maximă	m	1000 without derating of the starter current
Umiditate relativă	%	<80%
Gradul de poluare		2
Categoria de instalare		III

<b>Carcasa</b>		
Montare		Fixare cu șuruburi sau șină DIN de 35 mm (IEC/EN/BS 60715)
<hr/>		
Grad de protecție IP		IP20
Dimensiuni (L x A x A)	mm	45 x 159 x 128.4
Greutate	Kg	0.66

**Dimensiuni**



**Certificari si conformitate**

Conformitate	CSA C22.2 n° 60947-4-2
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-4-2
	UL 60947-4-2

---

Certificate

cULus

---

EAC

---

RCM (pending)

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000640 - Soft  
starter