



Soft starter -
versiune de bază
ADXNB
Trifazat asincron

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Tip motor

Caracteristici electrice

Furnizează tensiune

Tip de sistem		Trifazic
Tensiunea de alimentare nominală	V	208...600VAC
Tensiune de alimentare auxiliară (Us)		24VAC/DC
Frecvență nominală	Hz	50/60

Curentul nominal de pornire Ie

A 45

Puterea nominală a motorului

Evaluări IEC (T≤40°C)

230VAC	kW	11
400VAC	kW	22
500VAC	KW	30

Evaluări UL (T≤40°C)

220-240VAC	HP	15
380-415VAC	HP	25
440-480VAC	HP	30
550-600VAC	HP	40

Numărul de faze controlate

Nr. 2

Bypass încorporat

Da

Sistem de răcire

Forțat

Tensiunea nominală de izolație Ui

V 600

Interfața de programare

Potențiometru

Setări: tensiune inițială, rampă de accelerare, rampă de decelerare

Afișa

Nu

Programare cu tehnologie NFC

Nu

Port optic

Nu

Setări de pornire și oprire

Metoda de pornire

Pornirea rampei de tensiune

Metoda oprire

Rampă de tensiune sau oprire roată liberă

Rampă de accelerație

s 1-20

Rampa de decelerare

s 0-20

Tensiunea de pornire

% 30-80

Protecții

Protecția sursei de alimentare

Fără linie de alimentare,
pierdere de fază,
frecvență în afara limitelor,
secvență de faze
(configurabil)

Protecție demaror Supratemperatură

Funcții

Bypass încorporat	2
Afișaj și tastatură încorporate	Da
Limbi	Nu
Vedeți măsurătorile	Nu
Controlul cuplului	Nu
Limită de curent reglabilă	Nu
Frânare dinamică	Nu
Funcția Kick Start	Nu
Protecție electronică la suprasarcina motorului	Nu
Intrare PTC protecție motor	Nu
Protecție împotriva pierderii de fază	Nu
Protecție împotriva inversării de fază	Da
Protecție împotriva rotorului blocat	Da
Protecție împotriva supratemperaturii tiristoarelor	Nu
Protecție împotriva sarcinii reduse	Da
de alarmă programabile	Nu
Intrări digitale	Nu
Intrări analogice	Da
Ieșiri digitale	Nu
Ieșire analogică	Da
Monitorizarea comunicării	Nu
Port optic pentru programare	Opțional
Jurnalul evenimentelor	Nu
Contor de ore motor	Nu
Contor de pornire	Nu
Calendar cu ceas	Nu
Tastatură externă de la distanță	Nu
Versiune plug-in	Nu

Intrare și ieșire

Intrări digitale


Număru	Nr.	1
Tip		Contact fără tensiune
Funcții		Pornirea motorului

Ieșiri digitale

Număru	Nr.	2
Tip		2 contacte NO cu același comun, 5A 250VAC AC1 - 5A 30VDC

				Comandă contactor de linie, pornire (funcționare finalizată), TOR (Toop Of Ramp)
Interfețe de comunicare				
Interfață de comunicare				No
Condiții ambientale				
Temperatura	Temperatura de Operare	min	°C	-20
		max	°C	+60°C (with current derating >40°C)
	Temperatura de depozitare	min	°C	-30
		max	°C	+80
Alitudine maximă			m	1000 without derating of the starter current
Umiditate relativă			%	<80%
Gradul de poluare				2
Categoria de instalare				III
Carcasa				
Montare				Fixare cu șuruburi sau șină DIN de 35 mm (IEC/EN/BS 60715)
Grad de protecție IP				IP20
Dimensiuni (L x A x A)		mm		45 x 159 x 128.4
Greutate		Kg		0.66

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 60947-4-2
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-4-2
UL 60947-4-2

Certificate

cULus

EAC

RCM (pending)

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000640 - Soft
starter