VLB30040A480

AZIONAMENTO A VELOCITA' VARIABILE, TIPO VLB3..., ALIMENTAZIONE TRIFASE 400-480VAC 50/60HZ. FILTRI EMC INTEGRATI CAT. C2, 4KW

Caratteristiche generali		
Tensione nominale di alimentazione		400…480VAC 50/60Hz
Tensione nominale di uscita	VAC	Trifase 0… 480VAC 0-599Hz
Corrente nominale di uscita	A	9.5
Potenza nominale di uscita	kW	4
Potenza nominale di uscita	HP	5 (Carico gravoso) / 7.5 (Carico normale)
Filtro EMC		Soppressore EMC integrato cat. C2
Porta di comunicazione		RS485, Modbus-RTU
Caratteristiche tecniche		
Tipo di ingresso		Trifase
Tensione nominale di rete	VAC	400...480
Campo di funzionamento tensione di rete	VAC	340…528
Frequenza nominale di rete	Hz	50/60
Limiti di funzionamento frequenza di rete	Hz	45…65
Corrente nominale di ingresso senza induttanza di linea		12.5 (Carico gravoso) / 14 (Carico normale)
Corrente nominale di ingresso con induttanza di linea		9 (Carico gravoso) / 11 (Carico normale)
Tipo di uscita		Trifase
Tensione di uscita	VAC	0…480
Frequenza di uscita	Hz	0…599
Sovraccarico di corrente	%/s	150% per 60s; 200% per 3s
Apparent output power		6.4 (Carico gravoso) / 8 (Carico normale)
Potenza dissipata		4kHz: 110W (Carico gravoso) / 133 (Carico normale)
Chopper di frenatura		Si
Frequenza di commutazione		2…16kHz
Lunghezza massima del cavo motore Schermato		

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

		Senza categoria EMC	m	50m / 100m (40°C max, switching frequency 4kHz max)
		Categoria C1	m	3
		Categoria C2	m	20
		Categoria C3	m	35
	Non schermato			
		Senza categoria EMC	m	200

Funzioni

Modalità controllo motore	V / f lineare, coppia quadratica, controllo vettoriale sensorless, modalità ECO, servocomando con feedback encoder, curva V / f multipoint, controllo V / f ad anello chiuso con feedback encoder, setpoint di coppia, controllo sensorless per motori sincroni fino a 22kW
Segnali di riferimento velocità	External potentiometer 0…10kΩ Voltage signals: 0…10VDC or -10…+10VDC Current signals: 0/4…20mA Buttons on front keyboard Door-mount installation kit 15 preset speeds via digital inputs Motor potentiometer Fieldbus
Controllo a 3 fili	Si
Curve a S	Si
Compensazione scorrimento	Si
Ricarica al volo della velocità	Si
Accesso al bus DC	Si
Frenatura in DC	Si
Iniezione DC all'avviamento	Si

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

Controllo PID		Sì, con funzione sleep e risciacquo
Sequencer (cicli frequenza/tempo programmabili)		Si
Frequenze preselezionate		Si
Motopotenzimetro		Si
Diverse configurazioni di parametri selezionabili		Si
Funzione scambio set parametri		Si
Menù parametri favoriti		Si
Autotuning		No
Funzione di sicurezza Safe Torque Off (STO)		Optional
Ingresso sonda PTC		Si
Protezioni		Overcurrent Output short circuit and earth/ground leakage Overvoltage Undervoltage Phase loss Motor heat overload (i2t) Overspeed Speed reverse
Funz. speciali		Controllo PID multi-pompa (1 pompa principale modulata in frequenza + 2 pompe ausiliarie in modalità on-off)
Ingressi e Uscite		
Numero di ingressi digit.	Nr.	5
Tipo ingressi digit.		Logica PNP o NPN selezionabile
Numero di uscite digit.	Nr.	2
Configurazione uscite digit.		1 uscita relè con contatto in scambio (C / O-SPDT) + 1 uscita digitale
Portata contatti di uscita		Uscita a relè: 3A 250VAC Uscita digitale: 100mA max 30VDC
Numero di ingressi analog.	Nr.	2
Tipo ingressi analog.		Configurabile 0/2… 10VDC, -10… + 10VDC, 0… 5VDC, 0/4… 20mA
Numero di uscite analog.	Nr.	1

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

Tipo uscite analog.				configurabile come 0 ... 10VDC, 0… 5VDC, 2… 10VDC, 0/4… 20mA
Condizioni ambientali				
Temperatura				
	Temperatura di impiego			
		min	°C	-10
		max	°C	+55
		Declassamento di corrente		Frequenza di commutazione 2 o 4kHz: 2,5% / ° C oltre 45 ° C; frequenza di commutazione 8 o 16 kHz: 2,5% / ° C oltre 40 ° C "
	Temperatura di stoccaggio			
		min	°C	-25
		max	°C	+60
Umidità relativa			%	5...95% (with no condensing)
Altitudine massima			m	4000m (sopra 1000m declassare la corrente nominale del 5%/1000m)
Grado di inquinamento massimo				2
Categoria di sovratensione				III fino a 2000 m di altitudine (II sopra i 2000 m)
Custodia				
Posizione di installazione				Verticale
Grado di protezione IP				IP20
Dimensioni (L x A x P)			mm	90 x 278 x 130
Peso prodotto			Kg	2.45
Dimensioni				

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

VLB30040A480

AZIONAMENTO A VELOCITA' VARIABILE, TIPO VLB3..., ALIMENTAZIONE TRIFASE 400-480VAC 50/60HZ. FILTRI EMC INTEGRATI CAT. C2, 4KW





Schemi elettrici

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.



Omologazioni e conformità

Conformità

	EN 61800-5-1
	UL61800-5-1

Omologazioni

	cULus
	EAC
	RCM

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC001857 - Convertitore di frequenza =< 1 Kv

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.